



589nm窄线宽激光器

基于高功率、低噪声拉曼光纤放大和倍频技术，实现波长在589nm的高功率窄线宽激光输出。



特点

- 窄线宽：<40kHz
- 低强度噪声
- 高功率
- 主动功率稳定：<0.75%rms, 3hrs
- 优异的光束质量 ($M^2 < 1.1$)
- 永不跳模
- 耐高低温、震动的工作环境

应用

- 锂原子冷却
- 量子模拟
- 生物科学
- 医疗美容

光学参数

型号	FL-SF-XXXX-YY-CW ⁽¹⁾		
中心波长	589nm		
运行模式	连续		
输出功率	>2W	>10W	>30W
调谐范围 (温度)	>15GHz, 连续不跳模		
输出模式	空间准直输出, 直径0.7-1.0mm		
线宽 ⁽²⁾ (100us积分时间)	<40kHz		
快速频率调谐范围	>500MHz		
快速频率调谐带宽	>1MHz		
偏振消光比	>20dB		
功率稳定性 (3 小时 RMS)	<0.75%		
光束质量	$M^2 < 1.1$		
RIN相对强度噪声 (10Hz-100MHz, RMS)	<0.75%		
冷却方式	水冷		

(1) XXXX中心波长, 单位nm, YY激光功率, 单位W, 例如589nm输出功率>2W: FL-SF-589-2-CW。


(2) 光纤延迟自外差拍频法测量。

其他参数


供电	100-240V, 50/60Hz
----	-------------------

❖ 机箱尺寸图

水冷激光器尺寸图 (输出功率 > 2W)



水冷激光器尺寸图 (输出功率 > 10W)



上海频准激光科技有限公司

上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区

021-59160265

info@precilasers.com

www.precilasers.com



⚠ 警告：激光危险

可见或不可见的激光辐射，避免眼睛或皮肤暴露于直接、反射或过滤的辐射

CLASS 4 激光产品